

+ NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ SVORKY OPSM



RUČNÁ MONTÁŽ



POZINKOVANÁ OCEĽ
(ZÁVER A ZÁMOK)



NEREZOVÁ OCEĽ
(PÁSKA)



STANDARD



Nerezové závitkové svorky OPSM s motýľovým úchopom sú určené na rýchle a jednoduché upevnenie hadíc, flexibilných potrubí a iných inštalčných prác. Tento vysoko kvalitný produkt, vyrobený podľa normy DIN3017, pozostáva z 9 mm širokého kovového pásu a uzáveru so sťahovacou šnúrkou.

Uťahovací mechanizmus sa ovláda motýľovou rukoväťou, ktorá umožňuje jednoduchú manuálnu inštaláciu a demontáž svorky. Skrutka a zámok sú galvanicky pozinkované, zatiaľ čo pás je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Závitkové svorky sa používajú na pevné upevnenie hadíc vo vodných, vzduchových a plynových inštaláciách, ako aj v automobilových aplikáciách. Zaoblené hrany závitkových svorky chránia pred poškodením povrchu hadice.

Produkt s jednou značkou

Aplikácia

Na vytvorenie tesného spojenia a upevnenie príslušenstva, hadíc, potrubí a flexibilných káblov.

Charakteristiky

- Remienok je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, široký 9 mm
- Skrutka a zámok vyrobené z pozinkovanej ocele
- Motýľová rukoväť umožňuje jednoduchú montáž a demontáž bez použitia náradia
- Bezpečný tvar so zaoblenými hranami chráni hadicu pred poškodením

Materiál

- 9 mm široký kovový pás vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
- Skrutka a zámok sú vyrobené z galvanicky pozinkovanej ocele.
- Rukoväť v tvare motýľa vyrobená z plastu.

Príklad použitia

Flexibilné systémy v poľnohospodárstve, stavebníctve, automobilovom priemysle a priemysle, okrem iného. Pevné upevnenie gumových hadíc k armatúram vo vodných, vzduchových a plynových systémoch.



Zapnuté
zn

0812S	8 - 12 mm	50 ks.	1 000 ks.		
M1016S	10 - 16 mm	50 ks.	1 000 ks.		
1222S	12 - 22 mm	50 ks.	1 000 ks.		
1627S	16 - 27 mm	50 ks.	1 000 ks.		
2032S	20 - 32 mm	50 ks.	1 000 ks.		

Podrobné informácie nájdete v technickom liste produktu.
a na webovej stránke www.stalco.pl



SYSTÉMY
UPEVŇOVACIE PRVKY