

+ SKRUTKA MONTÁŽNA S PODLOŽKOVOU HLAVOU BWPF

KOV

Montážna skrutka typu WPF s podložkovou hlavou je určená na prácu s kovovými povrchmi. Vyrobená z uhlíkovej ocele s povrchovým tvrdením a fosfátovanou úpravou.

Umožňuje upevňovanie v plechoch s hrúbkou až 0,6 mm. Plochá hlava s drážkou PH2 prilieha na veľkej ploche, rovnomerne rozkladá tlak a zabezpečuje stabilitu spoja.

Vlastnosti

- skrutka vyrobená z tvrdenj ocele s fosfátovanou povrchovou úpravou
 - podložková hlava s drážkou PH2 rovnomerne rozkladá tlak a zabezpečuje stabilné spojenie
 - ostrý hrot umožňuje rýchlu montáž do ocele hrúbky až 0,6 mm
 - vhodná konštrukcia závitů zaručuje pevnosť a spoľahlivosť pri dlhodobom používaní

Materiál

- uhlíková oceľ s fosfátovanou povrchovou úpravou

Použitie

- montáž ocelových plechov
 - plechárske úpravy
 - plechy na presah
 - okenné konštrukcie
 - nábytkársky priemysel



BIT PH2



NORMA



75 mm



Icon: Document	Icon: Circle with slash	Icon: Double-headed arrow	Icon: Screw	Icon: Box	Icon: Box	Icon: Box	Icon: Box
BWPF4213	4,2 mm	13 mm	1 bal. (50 ks.)	12 bal.	72 bal.		
BWPF4216	4,2 mm	16 mm	1 bal. (50 ks.)	12 bal.	72 bal.		
BWPF4219	4,2 mm	19 mm	1 bal. (50 ks.)	12 bal.	72 bal.		
BWPF4225	4,2 mm	25 mm	1 bal. (25 ks.)	12 bal.	72 bal.		
BWPF4232	4,2 mm	32 mm	1 bal. (25 ks.)	12 bal.	72 bal.		