

+ ZVÁRAČKA MMA **POWERARC 160**



MMA



IGBT



Ø 1,6-4,0 mm

PRÍMERY
ELEKTROD



HOT
START



ANTI
STICK



ARC
FORCE


AUTOMATICKÝ
HORÚCI
ŠTART

OCHRANA
PROTI
PRILEPENIU

ŠTARTOVACÍ
NÁRAST
ZVÁRACIEHO PRŮDU



TEPELNÁ
OCHRANA



PRÁCA S
GENERÁTOROM



DIGITÁLNY
DISPLEJ



CHLADENIE
VENTILÁTOROM



JEDNOSMERNÝ
PRŮD



Kompaktná invertorová zväračka MMA 230V s technológiou IGBT, navrhnutá na montážne, servisné a dielenské práce. Ponúka rozsah prúdu 20–160A a podporuje elektródy 1,6–4,0mm, čo umožňuje vykonávať typické konštrukčné a opravárenské práce. Pracovný cyklus je 20% pri 160A a 100% pri 71A.

Funkcie Hot Start, ARC Force a Anti-Stick zabezpečujú ľahké zapálenie a stabilný oblúk. Účinnosť 85%, tepelné zabezpečenie a chladenie ventilátorom podporujú spoľahlivú prevádzku. Kompaktné rozmery, hmotnosť 4,2kg, kábel 3m a možnosť práce s generátorom robia z PowerArc 160 praktické riešenie pre mobilnú a terénnu prácu.

Najdôležitejšie vlastnosti zariadenia

- * Invertorová technológia IGBT
- * Zvärací prúd do 160 A s pracovným cyklom 20% / 160 A a 100% / 71 A
- * Funkcie Hot Start, ARC Force a Anti-Stick
- * Tepelné zabezpečenie a chladenie ventilátorom
- * Možnosť práce s generátorom a kompaktná konštrukcia

Príslušenstvo

- 1x Zvärací kábel 3 m s horákom 300 A a rýchlospojku 10–25 mm
- 1x Uzemňovací kábel 2 m, 16 mm² so svorkou 200 A a rýchlospojku 10–25 mm
- 1x Ramenný popruh
- 1x Zväracia maska

	PowerArc 160
Kód	S056698550
Menovité napätie	230V
Frekvencia	50/60 Hz
Spotreba energie	5,42 kW
Napätie bez záťaže	68V
Menovité pracovné napätie	26,4V
Zvärací prúd MMA	20 – 160A
Menovitý pracovný cyklus	20%
Zvärací prúd	10 min / 20% – 160A
Zvärací prúd	10 min / 100% – 71A
Účinnosť	85%
Trieda izolácie	F
Stupeň ochrany krytu	IP21S
Typ chladenia	Chladenie ventilátorom
Priemer elektród	1,6 – 4,0 mm
Romery	330 x 131 x 254 mm
Hmotnosť	4,2 kg



ELEKTRONÁRADIÉ