

+ ZÁHRADNÉ ČERPADLO 1100W GPP1100LCD



LCD DISPLEJ



PROGRAMOVANIE
ČASU PREVÁDZKY



OPERATING TIME
PROGRAMMING
PROGRAMOWANIE
CZASU PRACY



G 1
PRIEMER
PRÍPOJKY



47 m
MAXIMÁLNA
VÝŠKA
VÝTLAKU



OCHRANA PROTI
CHODU NA SUCHO



TRANSPORTNÝ
ÚCHYT



4300 l/h
MAX



TLAKOVÝ SNÍMAČ



Záhradné čerpadlo **Stalco Perfect GPP1100LCD** je výkonné zariadenie určené na čerpanie čistej vody v záhradných a domácich inštaláciách. Model kombinuje vysoké pracovné parametre s elektronickým riadiacim systémom vybaveným tlakovým snímačom a LCD displejom, ktorý umožňuje pohodlnú kontrolu prevádzky čerpadla.

Motor s výkonom 1100 W zabezpečuje maximálny prietok 4300 l/h a tlak až 4,5 bar, čo umožňuje efektívne zásobovanie zavlažovacích systémov, postrekovačov a odberných bodov. Maximálna výška zdvíhu je 47 m a hĺbka nasávania až 8 m, čo umožňuje odber vody zo studní, nádrží alebo sudov.

Elektronický riadiaci systém umožňuje výber jedného z troch pracovných režimov: automatického, pri ktorom sa čerpadlo spúšťa po poklese tlaku v inštalácii; nepretržitého, určeného na prevádzku bez prestávok; a časového, ktorý umožňuje naprogramovať pracovné hodiny zariadenia. Použitie zabezpečenie proti chodu nasucho chráni čerpadlo v prípade nedostatku vody.

Čerpadlo je určené na prácu s čistou vodou s čistočkami do priemeru 0,5 mm a pri teplote do 35°C. Prípojenie G 1 zabezpečuje kompatibilitu s bežnými záhradnými inštaláciami a stupeň ochrany IPX4 chráni zariadenie pred striekajúcou vodou. Stabilná konštrukcia a transportný úchyt uľahčujú používanie a prenášanie čerpadla.

Hlavné vlastnosti zariadenia:

- Pokročilé elektronické riadenie – automatický, nepretržitý a časový režim
- Motor 1100 W – vysoký tlak až 4,5 bar
- Tlakový snímač a prehľadný LCD displej
- Ochrana proti chodu nasucho
- Transportný úchyt – pohodlné prenášanie zariadenia

	GPP1100LCD
Kód	S056198666
Menovité napätie	230V
Menovitý výkon	1100W
Max. prietok	4 300 l/h
Max. tlak	4,5 bar
Max. výška výtlaku	47 m
Max. hĺbka ponorenia	8 m
Priemer prípojky	G 1
Max. priemer pevných častíc	0,5 mm
Max. teplota čerpanej vody	35°C
Stupeň ochrany	IPX4
Trieda ochrany	I
Dĺžka privádzacieho kábla	1,3 m
Rozmery (š. × h. × v.)	48×22×30 cm
Hmotnosť	11,2 kg

