



+ PONORNÉ ČERPADLO NA ŠPINAVÚ VODU 500W SPP500EB



INDUKČNÝ
MOTOR



PLAVÁKOVÝ
VYPÍNAČ



ČISTÁ AJ ŠPINAVÁ
VODA




G 1-1/4
PRIEMER
PRIPOJENIA



TEPELNÁ
OCHRANA



Ø PEVNÝCH
ČASTÍC



MAXIMÁLNA
VÝŠKA
VÝTLAKU



PRIETOK



Ponorné čerpadlo na špinavú vodu Stalco Perfect SPP500EB je výkonné zariadenie určené na odvod čistých aj špinavých vôd v domácich, záhradných aj technických aplikáciách.

Indukčný motor s výkonom 500 W zabezpečuje stabilnú prevádzku a dlhú životnosť, pričom maximálny prietok 11000 l/h umožňuje rýchle vyčerpanie veľkého množstva vody zo zatopených priestorov, výkopov, nádrží, šácht či záhradných jazierok. Maximálna výška zdvihu je 7 m a prípustná hĺbka ponoru tiež 7 m, čo umožňuje efektívnu prácu v rôznych podmienkach.

Čerpadlo je prispôbené na prácu so špinavou vodou obsahujúcou pevné častice s priemerom do 30 mm, a pripojenie G 1-1/4 zabezpečuje voľný prietok média a znižuje riziko upchatia pri bežných nečistotách.

Kľúčovou vlastnosťou modelu sú vymeniteľné pracovné podstavce:

- podstavec na znečistenú vodu – častice do 30 mm
- podstavec na čistú vodu – častice do 5 mm
- práca bez podstavca – nasávanie vody do úrovne približne 1 mm


Plavákový spínač umožňuje automatickú prevádzku čerpadla a tepelné zabezpečenie chráni motor pred prehriatím. Stupeň ochrany IPX8 potvrdzuje prispôbenie zariadenia na prácu v ponore. Napájací kábel dlhý 10 m a hmotnosť 3,7 kg uľahčujú prepravu a inštaláciu čerpadla.

Najdôležitejšie vlastnosti zariadenia:

- Vymeniteľné podstavce – jedno čerpadlo pre čistú aj znečistenú vodu
 - Spracovanie pevných nečistôt do 30 mm (bez piesku a abrazívnych látok)
 - Indukčný motor 500 W – odolnosť a stabilná prevádzka
 - Plavákový spínač a tepelné zabezpečenie
- Stupeň ochrany IPX8 –
- prevádzka v úplnom ponore

Príslušenstvo v sade:

- 2x Vymeniteľný podstavec



	SPP500EB
Kód	S056198650
Menovité napätie	230V
Menovitý výkon	500W
Max. prietok	11 000 l/h
Max. tlak	0,7 bar
Maximálna výška výtaku	7 m
Maximálna hĺbka ponoru	7 m
Priemer pripojenia	G 1-1/4
Max. priemer pevných častíc	30 mm
Stupeň ochrany	IPX8
Trieda ochrany	I
Dĺžka privádzacieho kábla	10 m
Rozmery (š. × h. × v.)	17×22×33 cm
Rozmery	3,7 kg



ELEKTRONÁRADIÉ