

## + VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ 2400W HPC180BI-CRT


**180** / **444** /  
bar max / l/h max



**4**  
YEARS  
WARRANTY



OCHRANA PROTI  
PREHRIATIU



REGULAČNÝ  
TLAKOVÝ  
VENTIL



AUTO-STOP



KERAMIKOU  
POVRCHOVO  
UPRAVENÝ PIEST



DVOJITÁ  
ŠTRUKTÚRA  
VODNÉHO  
TESNENIA




DĹŽKA HADICE



NÁDRŽKA  
NA SAPONÁT



VEĽKÉ POGUMOVANÉ  
KOLESÁ



SAMONASÁVANIE



DĹŽKA  
PRIPÁJACIEHO  
KÁBLA




HÁČIK NA HADICU



JEDNODUCHÉ  
NA PRESUN



MOSADZNÁ  
PUMPA



INDUKČNÝ  
MOTOR

Vysokotlakový čistič Stalco Perfect HPC180BI-CRT je výkonné zariadenie určené na intenzívne čistiace práce v profesionálnych a poloprofesionálnych aplikáciách. Maximálny tlak 180 bar a prietok do 444 l/h umožňujú účinne odstraňovať silné nečistoty zo strojov, vozidiel, infraštruktúrnych prvkov a veľkých plôch.

Srdcom zariadenia je mosadzná trojpiestová pumpa s kľukovým hriadeľom, podporená piestami s keramikým povrchom a dvojitou štruktúrou vodného tesnenia, čo zvyšuje životnosť a odolnosť pri intenzívnom používaní. Použitý indukčný motor zabezpečuje stabilnú prevádzku aj pri vysokom zaťažení.

Model je vybavený ventilom regulácie tlaku, funkciou samonasávania a nádržou na saponát, čo umožňuje prispôsobiť zariadenie rôznym pracovným podmienkam a zvyšuje účinnosť čistenia. Konštrukcia na vozíku s veľkými kolesami a 10 m hadica zabezpečujú pohodlné používanie v teréne.

### Najdôležitejšie vlastnosti zariadenia:

- Mosadzná trojpiestová pumpa – vysoká životnosť
- Indukčný motor – prevádzka pod záťažou
- Tlak 180 bar a výkon do 444 l/h
- Piesty s keramikým povrchom a dvojité tesnenie
- Regulácia tlaku a funkcia samonasávania

### Príslušenstvo v sade

- 1x kovová striekacia pištoľ so závitom
- 1x kovová lancia
- 5x striekacie trysky s rýchlospojku: 0°, 15°, 25°, 40°, saponát
- 1x 10 m vysokotlaková hadica s ocelovou výstužou
- 1x 3 m sacia hadica sada



ELEKTRONÁRIE

	HPC180BI-CRT
Kód	S055398905
Menovité napätie	220 – 240 V~
Frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon	2400 W
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany	IPX5
Menovitý tlak	130 bar (13 MPa)
Maximálny tlak	180 bar (18 MPa)
Menovitý prietok	360 l/h (6 l/min)
Maximálny prietok	444 l/h (7,4 l/min)
Maximálny vstupný tlak	10 bar (1,0 MPa)
Napájací kábel	5 m
Hmotnosť	32,6 kg

Podrobné informácie sa nachádzajú v technickom liste produktu a na stránke [www.stalco.pl](http://www.stalco.pl)