



## + MOTOROVÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ 4800W HPC200G-CRT

**200 / 780 /**  
bar max / l/h max



OCHRANA PROTI  
PREHRIATIU



VENTIL  
REGULÁCIE  
TLAKU



DĹŽKA HADICE



KERAMIKOU  
POVRCHOVO  
UPRAVENÝ PIST



JEDNODUCHÉ  
NA PRESÚVANIE



POGUMOVANÉ  
KOLESÁ



SPĽŇA NORMU  
EMISÍ EURO 5



DVOJITÁ  
ŠTRUKTÚRA  
VODNÉHO  
TESNENIA



HÁČIK NA HADICU



SPALOVACÍ  
MOTOR



MOSADZNÁ  
PUMPA



### Príslušenstvo v balení

- 1× kovová striekacia pištoľ
- 1× kovová lancia
- 4× striekacie trysky s rýchlospojku: 0°, 15°, 25°, 40°
- 1× turbo tryska
- 1× 12 m vysokotlaková hadica s ocelovým opletením
- 1× 3 m sada saciej hadice

	HPC200G-CRT
Kód	S059498909
Menovitý výkon	4,8 kW / 6,5 KM
Motor	4-taktný Loncin 196 cm <sup>3</sup>
Menovitý tlak	150 bar (15 MPa)
Maximálny tlak	200 bar (20 MPa)
Menovitý prietok	660 l/h (11 l/min)
Maximálny prietok	780 l/h (13 l/min)
Maximálny vstupný tlak	5,5 bar (0,55 MPa)
Hmotnosť	35 kg

Motorový vysokotlakový čistič Stalco Perfect HPC200G-CRT 4800 W je výkonné zariadenie určené na intenzívne čistiace práce v profesionálnych, stavebných a priemyselných aplikáciách. Vďaka nezávislému spaľovaciemu pohonu sa osvedčuje na miestach bez prístupu k elektrickej energii, pričom poskytuje plnú mobilitu a vysokú účinnosť.

Zariadenie je vybavené 4-taktným motorom Loncin s výkonom 6,5 HP (196 cm<sup>3</sup>), ktorý zabezpečuje stabilnú prevádzku aj pri vysokom zaťažení. V kombinácii s mosadznou trojpiestovou pumpou s klukovým hriadeľom a piestami s keramikým povrchom zaručuje vysokú životnosť a odolnosť pri intenzívnom používaní.

Čistič dosahuje maximálny tlak 200 bar a prietok do 780 l/h, čo umožňuje účinné odstraňovanie silných nečistôt, usadenín, blata, olejov a prevádzkových nečistôt zo strojov, vozidiel a priemyselných povrchov. Ventil regulácie tlaku umožňuje presné nastavenie pracovných parametrov podľa typu čisteného povrchu.

Použitie dvojité vodné tesnenie zvyšuje životnosť pumpy a odolnosť voči opotrebeniu, pričom funkcia samonasávania vody umožňuje prácu s využitím externých nádrží. Dlhá vysokotlaková hadica (12 m) zvyšuje dosah a komfort používania v teréne.

Robustná konštrukcia na ráme, transportný vozík a veľké nafukovacie kolesá umožňujú jednoduché premiestňovanie zariadenia aj v náročných podmienkach. Ochrana proti prehriatiu chráni komponenty pri dlhodobej prevádzke.

Umývačka HPC200G-CRT je riešením pre používateľov, ktorí očakávajú maximálny výkon, nezávislosť od elektrického napájania a vysokú odolnosť v náročných pracovných podmienkach.

### Najdôležitejšie vlastnosti zariadenia:

- Spaľovací motor Loncin 6,5 HP – plná mobilita práce
- Mosadzná trojpiestová pumpa – vysoká životnosť
- Maximálny tlak 200 bar a prietok do 780 l/h
- Piesty s keramikým povrchom a dvojité vodné tesnenie
- Ventil regulácie tlaku a funkcia samonasávania



ELEKTRONÁRADIÉ

Podrobné informácie sa nachádzajú v technickom liste produktu a na stránke  
[www.stalco.pl](http://www.stalco.pl)

STALCO Spoločnosť s ručením obmedzeným S.K.A. ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poľsko | tel: +48 12 350 04 10 | [centrala@stalco.pl](mailto:centrala@stalco.pl) | STALCO.PL