

+ ZVÁRAČSKÝ DRÔT MIG SG2 ER70S-6



Pomedený zvárací drôt ER70S-6 / SG2 na všeobecné použitie určený na zváranie nelegovaných a nízkoalloyovaných ocelí metódou MIG/MAG. Je určený na zváranie v ochrannej atmosfére CO₂ ako ekonomickom riešení alebo v odporúčanej zmesi Ar + CO₂, ktorá zabezpečuje estetický a hladký povrch zvaru.

Zabezpečuje spoľahlivé zapálenie oblúka, rovnomerné podávanie drôtu a vysokú kvalitu i pevnosť zvarov, a to aj pri materiáloch s menším povrchovým znečistením. Je vhodný na zváranie ocelových konštrukcií, opravy, dielenskú výrobu a všeobecné zámočnícke i klampiarske práce.

Vlastnosti

- Americká klasifikácia: ER70S-6
- Európska klasifikácia: ISO 14341-A G 42 4 M21 3Si1
- Typ: plný zvárací drôt, nelegovaná oceľ
- Metóda zvárania: MIG/MAG
- Ochranný plyn: Ar + CO₂ alebo CO₂

			
S068147550	0,8 mm / 5 kg D200		
S068147551	1,0 mm / 5 kg D200		
S068147552	0,8 mm / 15 kg K300		
S068147553	1,0 mm / 15 kg K300		
S068147554	1,2 mm / 15 kg K300		