STALCO PERFECT

NOVINKA
V PONUKE

SKRUTKOVAČE PZ

S2
OCEĽ

POZIDRIV

5
PRVKOV



Profesionálna súprava skrutkovačov typu Pozidriv (PZ). Určená predovšetkým na stolárske a tesárske práce, ale aj na mechanické práce, pri ktorých sa používajú skrutky s hlavou PZ.Skrutkovače sú navrhnuté s dôrazom na maximálny prenos krútiaceho momentu a dokonalé prispôsobenie drážke skrutky. Majú štyri dodatočné, menšie výstupky medzi hlavnými drážkami. Vďaka rovnobežným bočným stenám (na rozdiel od kužeľovitých stien pri type PH) nástroj lepšie dosadá do hlavy skrutky a menej ľahko z nej vykĺzne.

Hroty sú vyrobené z vysokokvalitnej legovanej ocele S2, ktorá sa vyznačuje výrazne vyššou tvrdosťou a odolnosťou proti skrúteniu než štandardná oceľ CrV. Vďaka tomu sa hrot nedeformuje ani pri povoľovaní pevne zatiahnutých skrutiek.

Hroty s diamantovým povlakom – mimoriadna priľnavosť a nižšie riziko skĺznutia. Diamantový povlak výrazne zvyšuje trenie medzi skrutkovačom a hlavou skrutky. Častice diamantu sa „zahryznú“ do drážky skrutky, čím takmer úplne eliminujú riziko skĺznutia.Magnetický hrot: uľahčuje prácu na ťažko dostupných miestach a spoľahlivo drží skrutku na hrote.

Špeciálne navrhnutá trojzložková rukoväť s trojuholníkovým prierezom zaručuje pevný úchop. Každý detail tejto protišmykovej rukoväti bol premyslený s ohľadom na potreby profesionálov, pre ktorých sú presnosť a pohodlie prioritou.Skrutkovače sú uložené v pružnej a odolnej penovej vložke, ktorá odoláva olejom a chemikáliám. Každý nástroj má svoje určené a označené miesto, čo eliminuje neporiadok v zásuvke a uľahčuje rýchlu kontrolu kompletnosti súpravy.

Súprava je určená do náradových skriniek STALCO a STALCO PERFECT.

S026399912

Vlastnosti

- hrot z ocele S2
- hrot s diamantovým povlakom
- magnetický hrot
- ergonomická trojzložková rukoväť
- vložka z peny EVA určená do všetkých náraďových skriniek STALCO a STALCO PERFECT

Technické údaje

- PZ0 x 75 mm
- PZ1 x 100 mm
- PZ2 x 38 mm
- PZ2 x 100 mm
- PZ3 x 150 mm



VYBAVENIE

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu oraz na stronie www.stalco.pl